







台灣 Lorric 噴嘴系列

低廣角管扣式扇形噴嘴	分佈形狀示意圖	D	D Clamp	產品特性
				<ul style="list-style-type: none"> 低壓使用時，可產生廣角扇形。 均等分佈，具有中等沖擊力。 在低壓操作下，扇形水簾較長，不易引起水霧。 多件式設計，噴嘴容易定位且方便清洗與替換。 內建濾網設計，可簡易防止阻塞。 公差：± 5 %。
材質 噴嘴：PP Clamp：玻纖強化級PP		角度 ：89, 106, 108, 113, 120, 123, 145 度		產品用途 清洗、洗淨、潤濕、散佈、冷卻、水幕等工業用需求。



流量表

流量代碼	不同壓力 (kg/cm ²) 下之對應流量 (LPM)						建議操作壓力 1.5 公斤下之噴嘴角度：
	0.3	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	
0.5	0.13	0.16	0.23	0.28	0.32	0.40	89°
0.75	0.19	0.24	0.34	0.42	0.48	0.59	106°
1.0	0.25	0.32	0.46	0.56	0.65	0.79	108°
1.5	0.38	0.48	0.68	0.84	0.97	1.19	113°
2.0	0.50	0.65	0.91	1.12	1.29	1.58	120°
2.5	0.63	0.81	1.14	1.40	1.61	1.98	123°
3.0	0.75	0.97	1.37	1.68	1.94	2.37	145°
5.0	1.25	1.61	2.28	2.80	3.23	3.95	145°
7.5	1.88	2.42	3.42	4.19	4.84	5.93	145°
10	2.50	3.23	4.57	5.59	6.46	7.91	145°

D Clamp 系列：☆ 管夾式設計，只需在出水導管上鑽孔，再以鐵板牙鎖緊就可將噴嘴固定在導管上。

☆ 適用管規：臺規 PVC。

☆ 鑽孔規格：8.3 - 8.6 mm，外徑：8.24 mm。




附註：相同流量的噴嘴，角度越小沖擊力越大。

尺寸規格 (mm)

系列	牙規	A	B	C	D
D	1/4" BSPT	66.5	36	-	-
D Clamp	3/4" Clamp	23	27.7	18	64
	1" Clamp	28.5	33	23.5	64

訂購範例：

尺寸	系列	流量代碼	材質
1/4"	D	1.5	PP
3/4" Clamp	D Clamp	1.0	PP

管扣式扇形噴嘴	分佈形狀示意圖	HB, BB, TB	產品特性
		 <p>墊圈 EB 底座 管扣 EB 墊圈</p>	<ul style="list-style-type: none"> 螺帽徒手就可拆卸。 特殊的管扣設計，只需在出水導管上鑽孔，無須其他工具就可將噴嘴固定在導管上。 公差：± 5 %。
材質 HB / BB : PP TB / EB (底座/螺帽) : 玻纖強化級 PP 管扣 : 316SUS 墊圈 / EB 墊圈 : NBR		角度 ：65, 80 度	產品用途 HB 適用於塗裝工業、清洗製程。

流量表

流量代碼	顏色	不同壓力 (kg/cm ²) 下之對應流量 (LPM)					
		0.5	1	1.2	1.5	2	3
10	淡藍	1.60	2.26	2.47	2.76	3.19	3.91
20	紅色	3.19	4.52	4.95	5.53	6.39	7.82
30	橘色	4.79	6.77	7.42	8.29	9.58	11.73
35	黑色	5.59	7.90	8.66	9.68	11.17	13.69
40	黃色	6.39	9.03	9.89	11.06	12.77	15.64
50	深藍	7.98	11.29	12.37	13.82	15.96	19.55
60	綠色	9.58	13.55	14.84	16.59	19.16	23.46

訂購範例：

管徑	鑽孔孔徑	系列	流量代碼	角度
1 - 1/4"	EB 15	HB	30	65
1"	EB 17	BB		

附註：因為角度、流量種類繁多，並非皆有庫存品，訂購時請先來電洽詢。

HB 產品特點：

☆ 均勻的扇形噴灑。

☆ 建議最高操作溫度：60°C。

☆ 建議操作壓力 1 kg/cm²。

☆ 噴嘴為空心球狀，提高抗阻塞性能。

BB 產品特點：

☆ 噴嘴為盲孔設計，可做為該管孔停止噴出之用途。

TB 產品特點：

☆ 噴頭前端為 1/4"、3/8" 內牙，可加裝各種系列的噴嘴。為一種經濟實惠的安裝方式。




EB 產品特點：

☆ 鑽孔規格有下列三種選擇：φ15 (14.3 - 15 m/m)、

φ17 (16.4 - 17 m/m)、φ20 (19 - 20 m/m)。

☆ 提供 1"、1-1/4"、1-1/2" 大小的管徑規格。

☆ 適用管規：臺規 PVC。

噴砂機專用扇形噴嘴	分佈形狀示意圖	H (UPE)	產品特性
		 <p>14mm, 26mm, 15mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> 具有強大的沖擊力與均勻性。 噴霧粒徑大小適中，噴灑為扇形分佈。 六角板手設計，安裝簡單，不耗力，不易變形。 公差：± 5 %。
材質 UPE		角度 ：60, 62, 65 度	產品用途 噴砂機、液體中較多雜質的環境。

流量表

流量代碼	1/4" (BSPT)	不同壓力 (kg/cm ²) 下之對應流量 (LPM)						不同壓力 (kg/cm ²) 下之對應角度 (度)			
		0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	1.0	2.0	3.0
08 - 65	●	1.28	1.81	2.55	3.13	3.61	4.04	4.42	-	-	65
10 - 65	●	1.60	2.26	3.19	3.91	4.52	5.05	5.53	-	-	65
12.5 - 65	●	2.00	2.82	3.99	4.89	5.64	6.31	6.91	60	62	65

☆ 建議操作壓力 3 kg/cm²。

☆ NPT 牙規、BSPT 內牙為訂製品，請先來電洽詢。

☆ 相同流量的噴嘴，角度越小沖擊力越大。

訂購範例：

尺寸	系列	流量代碼	材質
1/4"	H	12.5 - 65	UPE